

ESSUIE MAINS 150M APP A DECOUPE

EXPERT
wipe

DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Rouleaux essuie-mains pour appareils à découpe 150 mètres en continu 2 plis ouaté blanc.

Destination : Utilisation dans les appareils muraux avec système de découpe intégré du type LH01 - LH03

Positionnable dans des toilettes, en cuisine, laboratoires, ou ateliers.

• **Référence : EXW010016**

• Colis de 6 bobines.

• Nombre de colis par palette : 44 packs.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laize : 19,8 cm
- Longueurs selon calculs* : 150 mètres (tolérance +/- 5% possible)
- Poids du rouleau : 1 kg 270 (+/-5%)
- Diamètre intérieur mandrin : 39 mm
- Diamètre extérieur rouleau : $19,3 < x < 20$ cm
- Qualité ouate : pure pâte de cellulose critères ECOLABEL
- Blancheur : > 82 %
- Traitement : Résistance humide "WS"
- Aspect : Micro gaufré - procédé gaufré collé
- Nombre de plis : 2 épaisseurs
- Assemblage : Par procédé spécifique gaufré collé
- Grammage : matière 2×21 gr/m² + colle
- Résistance sens marche : non mesuré
- Résistance sens travers : non mesuré
- Allongement : 19,8%
- Taux de cendre : non mesuré



MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

- Produit réalisé dans une ouate pure cellulose finition gaufré-collée : nouveau procédé.
- Offre une bonne tenue en mains et de bonnes caractéristiques mécaniques.
- Rouleau de belle présentation possédant une autonomie maximale.
- Laize de 20 cm correspondant au standard du marché.
- Epaisseur double - Tenue des plis solide du fait du procédé d'assemblage par gaufré collé.

*Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies ci-dessus.