

☆ **Description, application et conseil d'utilisation**

Description :	Récurant sur éponge végétale
Application :	Nettoyage / récurage courant
Conseils d'utilisation :	Rinçage avant la première utilisation et après chaque usage, Température de lavage : 60°C maxi Utilisation eau de javel : que fortement diluée (< 1g/l).

☆ **Composition**

Eponge :	Eponge cellulosique humide, Procédé de coagulation électrique <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cellulose</li><li>▪ Agent plastifiant</li><li>▪ Eau</li><li>▪ Pigment</li></ul>
Abrasif :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fibre polyester et polyamide</li><li>▪ Résine : vinylacrylique et uréique</li><li>▪ Grain abrasif minéral</li></ul>

☆ **Caractéristiques**

Aspect :	Récurant sur éponge
Format* :	130 x 90 mm
Epaisseur* :	Eponge : 17 mm ± 3 mm / Récurant : 8.7 mm ± 1 mm
Couleur :	Eponge : blonde / Récurant : rouge
Masse surfacique fibre :	780 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Porosité éponge :	Normale
Résistance à la traction éponge :	0.8 daN/cm <sup>2</sup>
Absorption éponge :	20 fois son poids sec
Biodégradabilité éponge :	Biodégradable.
Abrasivité fibre :	600 mg/1000 cycles minimum
Résistance à l'abrasion fibre :	700 cycles minimum
Résistance à la traction fibre :	180 N minimum

\*en raison de la nature du produit, les dimensions peuvent varier de +/-2 mm.

☆ **Conditionnement et Colisage**

Emballage	Film neutre + étiquette
Colisage unitaire	Lot de 10
Carton de regroupement	Carton de 60
Uvc / palette	2400 uvc

**Document valable sans signature.**

Reproduction interdite - Propriété exclusive de :