Ultranitril 480

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Nitrile
- Longueur (cm) 46
- Epaisseur (mm) 0.55
- Poignet Manchette droite
- Couleur Vert
- Finition intérieure Chlorinée
- Finition extérieure Relief antidérapant
- Taille / EAN 7 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334

AJKL

4102

Légendes

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4

- 0-4 Résistance à l'abrasion
- 0-5 Résistance à la coupure
- 0-4 Résistance au déchirement
- 0-4 Résistance à la perforation

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374

MICRO-ORGANISMES EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- 0-4 Comportement au feu
- 0-4 Résistance à la chaleur de contact
- 0-4 Résistance à la chaleur convective
- 0-4 Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
- 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulphurique 96%

DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1

- 0-4 Résistance au froid convectif
- 0-4 Résistance au froid de contact
- 0 or 1 Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Ultranitril 480

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Durée de vie optimisée : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
- Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque
- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile
- Traitement/dégraissage des métaux avec solvants agressifs

Industrie chimique
- Manipulation de fûts de produits chimiques

Autres industries
- Maintenance
- Traitement et finition du bois
- Application des produits phytosanitaires
- Nettoyage de rouleaux d'imprimerie

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

• Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.• L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles• Porter les gants sur des mains sèches et propres.• Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré ; pour connaître ce temps de passage, se reporter au site Internet www.mapa-pro.com ou s'adresser au Service Technique Client - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Utiliser 2 paires en alternance, en cas de contact prolongé avec un solvant.• En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.• Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de l'humidité et de sources de chaleur.

Conditions de lavage

Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :• utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec• utilisation avec des solvants (diluants, etc.) : essuyer avec un chiffon sec• utilisation avec des acides ou produits alcalins: rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon secAttention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.
Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le réglement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
•Attestations CE de type
0072/014/162/01/95/0071 EX 02/03/97
•Délivré par l'organisme agréé nr
0072

I.F.T.H – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX
•Certificat de conformité du système d'assurance qualité
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

MAPA®
PROFESSIONNEL

DECLARATION DE CONFORMITE "CE"

La société **MAPA S.A.S**
Défense Ouest – 420 rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex - France

déclare que le gant de protection individuel neuf décrit ci après

le gant de protection MAPA PROFESSIONNEL

ULTRANITRIL 480

est conforme au modèle de gant ayant fait l'objet de **l' attestation "CE" de type n° :**

0072/014/162/01/95/0071 ex 02.03.97

délivrée par l'**organisme notifié n° 0072**

I.F.T.H
Aenue Guyde Collongue
F -69134 ECULLY CEDEX

et est soumis à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance décrite par les articles R.4313-62 à R.4313-74 du code du travail sous le contrôle de l'organisme habilité :

ASQUAL
14, rue des Reculettes
F-75013 PARIS

notifié n° 0334
CERTIFICATION CATEGORIE III

Il est conforme aux dispositions de la **directive 89/686/CEE.** Il est conçu pour la protection contre **les risques mécaniques, les risques chimiques et contre les micro-organismes.**
Il est fabriqué en conformité avec les **normes européennes EN 420, EN 374, EN 388.**

Fait à Beauvais, le 24 Novembre 2011

N.OGER
Pôle Technique Produits

Mapa Chemical

Ultranitril 480

Produit chimique	Numéro CAS	Temps de perméation ((minutes)	Niveau de perméation	Standard	Niveau de dégradatio	Classification
1,1,1-Trichloroéthane 99%	71-55-6	276	5	ASTM F739	NT	NA
Acétate de butyle 99%	123-86-4	78	3	EN 374-3:2003	NT	NA
Acide chlorhydrique 10%	7647-01-0	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Acide chlorhydrique 35%	7647-01-0	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Acide sulfurique 96%	7664-93-9	138	4	EN 374-3:2003	NT	NA
Chlorobenzène 99%	108-90-7	42	2	ASTM F739	NT	NA
Diesel fuel #2 mixture	68476-34-6	480	6	ASTM F739	NT	NA
Hydroxyde de sodium 20%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Hydroxyde de sodium 50%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Méthanol 99%	67-56-1	68	3	EN 374-3:2003	NT	NA
n-Heptane 99%	142-82-5	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Toluène 99%	108-88-3	40	2	EN 374-3:2003	NT	NA

*résultats non normalisés

Table de résistance Chimique - Légende

Le degré de protection est déterminé par la combinaison des performances de perméation et de dégradation. Ce résultat est indicatif pour l'utilisation de nos gants face aux produits chimiques listés.

- Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec le produit chimique (dans la limite du temps de passage).
- Le gant peut être utilisé en contact intermittent avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de passage).
- Le gant peut être utilisé contre des éclaboussures du produit chimique.
- L'usage de ce gant n'est pas recommandé.
- NT : Non testé
- NA : Non applicable car testé partiellement (résultats de dégradation OU de perméation uniquement)

Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.

MAPA PROFESSIONNEL
Mapa Professionnel
Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - France
Tel: (33) 1 49 64 22 00 - Fax: (33) 1 49 64 24 29
www.mapa-pro.com