

BOBINE BLANCHE 450F



DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Essuie-tout haute résistance en bobine blanche.

- référence : MPH010003



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité/Aspect : pure ouate de cellulose, lisse
- Nombre de plis : 2
- Grammage par pli (gr/m²) : 17
- Dimensions : 196x300 mm
- Nombre de formats : 450
- Mandrin : 61,30mm Ø déchirable
- Diamètre extérieur : 17,50 cm



- Contact alimentaire : OUI
- Traitement WS : OUI
- Azurant optique : NON

- Allongement longitudinal : 12,40 %
- Résistance sens traction : 27,27 N/50 mm
- Résistance sens traction humide : 6,90 N/50 mm
- Résistance sens travers : 15,27 N/50 mm
- Résistance sens travers humide : 2,84 N/50 mm

- Taux de blancheur : 86,70 % +/- 2 %
- Taux de cendre : 0,4 %

- Conforme à la norme : XP Q34-100
- Origine France



FORMULAIRE

FTHYG-0156

Indice :

Edition du : 15/07/2013

FICHE TECHNIQUE

Page 2 sur 2

BOBINE BLANCHE 450F



La fiabilité professionnelle

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

- Economique et performant, plus d'autonomie.
- Convient à tous types de travaux d'essuyage professionnel.
- Peut s'utiliser avec un dévidoir ou dans un distributeur à dévidage central.