

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	18,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	140,00m
Laize	18,10cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/001/095

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Embout	Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec le distributeur robuste Autocut captif MIDI

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	690,00 N / m
Résistance sens traction - humide	130,00 N / m
Résistance sens travers	300,00 N / m
Résistance sens travers - humide	50,00 N / m
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 840,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,47		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	18,10		
Code EAN	3378921349032		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	11
Nombre de niveaux	4
UV par palette	44
Hauteur palette en m	0,87
Volume UV en m3	0,0392