



eau déminéralisée



ANTICALCAIRE ET ANTITARTRE.

Composition

Eau déminéralisée

Utilisation

Pour remplir les réservoirs des fers à vapeur, des décolleuses à papier peint. Pour laver les objets fragiles. Pour entretenir les plantes vertes d'intérieur. Pour recharger les batteries. Pour recharger les circuits de refroidissement. Pour remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles.

Mode d'emploi

Pour remplir les réservoirs des fers à vapeur, des décolleuses à papier peint... Pour laver les objets fragiles en nacre : tremper dans Vapofer + savon, rincer au Vapofer puis lustrer avec un chiffon sec légèrement enduit d'huile de vaseline ONYX. Pour entretenir les plantes vertes d'intérieur. : pulvériser sur le feuillage. Pour recharger les batteries : eau déminéralisée pure. Pour recharger les circuits de refroidissement : 50 % d'eau déminéralisée + 50 % antigel. Pour remplir les réservoirs des lave-glaces automobiles : verser 2/3 d'eau déminéralisée pure + 1/3 d'alcool supérieur ONYX.

Ne convient pas pour les appareils respiratoires.

Précaution d'emploi

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de portée des enfants.

Eau non alimentaire

Centre anti-poison

France : 01.40.05.48.48

Belgique : 070.245.245

Coordonnées

ARDEA
48 Route Nationale
25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
tel: 03 81 60 57 60
www.ardeagroupe.com

1L