

BELHARRA S3

S3 WR HRO HI CI SRA

DU 36 AU 47

RÉF. 6042

550 g*



SEMELLE OPTIMUM®

STC+®

METAL FREE

MEMBRANE DRY-IN®

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus :toile tricotée S-KNIT
- Matelassage : mousse
- Doublure avant : ... textile NTA + membrane DRY-IN
- Soufflet / languette :toile / mousse / textile
- Doublure quartier :textile + membrane DRY-IN
- Fermeture : lacets
- Embout :fibres de verre

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : OPTIMUM
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Tige tricotée **S-KNIT** nouvelle génération : haute **résistance** à l'abrasion et **aération**
- Embout fibres de verre **léger et athermique**
- Membrane imper-respirante **DRY-IN**. La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau
- Semelle **anti-perforation composite** garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure **100% amagnétique**
- Modèle **mixte** du 36 au 47
- Semelle intérieure **OPTIMUM** amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne
- Semelle extérieure **A802** caoutchouc nitrile aux campons espacés anti-encrassement



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 11.2018