

EASY GRIP® BLANC



S : 34-36
M : 37-40
L : 41-44
XL : 45-48

RÉF. 119

180 g*

**SUR-CHAUSSURES
ANTI-DERAPANTES**



NORMES CE

Certifié EPI de risque 2
Attestation CE de type :
0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287

Résistance aux hydrocarbures (FO)

- NF EN 13287 Résistance aux glissements: SRC

LES +

- Facile à mettre et à retirer / S'adapte à la plupart des chaussures
- Seulement 4 tailles du 34 au 48 grâce à sa capacité d'allongement
- Résistant à l'usure (caoutchouc)
- Ne laisse aucune trace sur le sol
- Lavable à la main, en machine à 40°C et en autoclave à 130°C pendant 1h (à laisser sécher loin d'une chaleur directe)
- Coefficient d'adhérence exceptionnel SRC
- Crampons anti-encrassement
- Étanche

Surface	Sol carrelé (SRA)		Sol acier (SRB)	
Lubrifiant	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Position du pied	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant
Exigences de la norme	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
Coeff. d'adhérence [42]	0.54	0.38	0.62	0.22

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 07.2020

EASY GRIP® NOIR



S : 34-36
M : 37-40
L : 41-44
XL : 45-48

RÉF. 118

180 g*

**SUR-CHAUSSURES
ANTI-DERAPANTES**



NORMES CE

Certifié EPI de risque 2

Attestation CE de type :
0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287

Résistance aux hydrocarbures (FO)

- NF EN 13287 Résistance aux glissements: SRC

LES +

- Facile à mettre et à retirer / S'adapte à la plupart des chaussures
- Seulement 4 tailles du 34 au 48 grâce à sa capacité d'allongement
- Résistant à l'usure (caoutchouc)
- Ne laisse aucune trace sur le sol
- Lavable à la main, en machine à 40°C et en autoclave à 130°C pendant 1h (à laisser sécher loin d'une chaleur directe)
- Coefficient d'adhérence exceptionnel SRC
- Crampons anti-encrassement
- Étanche

Surface	Sol carrelé (SRA)		Sol acier (SRB)	
	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant	À plat vers l'avant	Du talon vers l'avant
Lubrifiant	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Exigences de la norme	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
Coeff. d'adhérence (42)	0.54	0.38	0.62	0.22

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 07.2020