

ESSUIE-MAINS POUR AUTO CUT



DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES

Essuie-mains en rouleau pour distributeur autocut.

- référence : MPH010014



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité/Aspect : pure ouate de cellulose, gaufrée (DESL 40pt)
- Nombre de plis : 2
- Grammage par pli (gr/m2) : 21
- Dimensions : 19,6x15000 cm
- Mandrin : 39,50 mm \varnothing non déchirable
- Diamètre extérieur : 19,00 cm



- Contact alimentaire : OUI
- Traitement WS : OUI
- Azurant optique : NON

- Allongement longitudinal : 10,65 %
- Résistance sens traction : 34,25 N/50 mm
- Résistance sens traction humide : 7,14 N/50 mm
- Résistance sens travers : 15,90 N/50 mm
- Résistance sens travers humide : 2,85 N/50 mm

- Taux de blancheur : 86,00 % +/- 2 %
- Taux de cendre : 0,4 %

- Conforme à la norme : XP Q34-100
- Origine France

- Coefficient d'absorption : 2,70 g/g
- Absorption /feuille : 5,60 g



FORMULAIRE

FTHYG-0168

Indice :

Edition du : 15/07/2013

FICHE TECHNIQUE

Page 2 sur 2

ESSUIE-MAINS POUR AUTO-CUT



La fiabilité professionnelle

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

- Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et autonomie.
- 2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuyages standards.
- A usage unique, haute résistance.