



DÉFINITION / DESTINATION

Traitement antidérapant des surfaces lisses et glissantes (carrelage, grès cérame, terre cuite, grès émaillé...) en intérieur/extérieur.

Limite les risques d'accidents sur les marches d'escaliers, abords de piscines, entrées d'immeubles ou de collectivités....

PROPRIÉTÉS

- Film invisible.
- Respecte l'aspect naturel des matériaux.
- Bonne résistance aux lavages et détergents.
- Efficacité longue durée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
pH (±)	0,5 (± 0,5)
Densité à 20°C ≈ (g/cm³)	1,1 (± 0,01)
Rendement moyen	10 à 15 m ² /Kg
Composition	Mélange acide, tensio actifs.
Conditionnement	5 KG
Stockage / Conservation	dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

Méthode d'application / Mode d'emploi	<p>Utilisation sur sols carrelés, grès cérame, terre cuite, grès émaillé.... Attention : Il est important que la surface à traiter soit propre, sèche et exempte de toutes graisses ou souillures.</p> <p>En utilisation pure (prêt à l'emploi) ou dilution à 50% selon état du support.</p> <p>Appliquer sur la surface à traiter à l'aide d'un rouleau mousse ou d'une serpillière.</p> <p>Laisser agir 5 à 10 min puis rincer.</p> <p>Pour éviter le ré-encrassement rapide du sol, il est conseillé de traiter celui-ci avec notre hydrofuge oléofuge Expert Clean.</p> <p>L'entretien du sol se fera à l'aide un produit détergent classique.</p> <p>En entretien, appliquer ANTI'GLISS HP une à deux fois par an selon la fréquence de passages.</p>
Matériel d'application	<p>Rouleau mousse. Serpillère.</p>
Rinçage	<p>à l'eau claire.</p>
Recommandations et précautions d'emploi	<p>Lire l'étiquette avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.hygienedoc.fr.</p>