FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DES SOLS – SURPUISSANT

FFF042 – A144

UTILISATION

Décapant alcalin surpuissant pour le décapage et la remise à neuf de tous sols auto lustrés (cires auto-lustrantes ou métallisantes).

MODE D'EMPLOI

Diluer le décapant dans de l'eau tiède de préférence, à raison de 10 à 15 % selon l'état des sols. Etendre la solution sur la surface et laisser agir 5 à 10 minutes puis passer la mono brosse. Aspirer la totalité de la solution de décapage et rincer à l'eau pour neutraliser le support.
Après séchage, passer une nouvelle couche d'émulsion.

COMPOSITION ET NORMES

Agent de surfaces non ioniques : moins de 5 %.

DONNEES PHYSICO CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Ammoniaque
- pH : 13-14
- Densité à 20°C : 1.06 +/-0.01

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Sécurité : consulter la FDS.