labojal
groupe

FICHE TECHNIQUE

DÉCAPANT SANS RINÇAGE

TOUS SOLS CARRELES ET PLASTIQUES

UTILISATION

Liquide Décapant sans rinçage à base de solvant pour éliminer les couches d'émulsion avant le traitement des sols.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit de 10 à 20 % soit de 100 à 200 ml par litre d'eau. Etendre la solution sur le sol à décaper. Laisser agir quelques minutes en fonction de l'ancienneté des couches d'émulsion existantes et passer la mono brosse équipée d'un disque approprie. Enlever la solution saturée à l'aide d'une raclette. Attendre le séchage complet avant la mise en cire. Bien que le produit ne soit pas inflammable opérer dans des locaux bien aérés ou ventilés.

COMPOSITION & LEGISLATION

Combinaison de solvants aliphatiques.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l'arrêté du 08/09/1999).

CARACTERISTIQUES

Aspect : ..... Liquide.
Couleur : ..... incolore.
Odeur : ..... Solvant.
Densité : ..... 0.98.
pH pur : ..... Aucune donnée disponible

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.

FABRIQUÉ EN FRANCE