labojal
groupe

FICHE TECHNIQUE

BOUCHE PORES - EMULSION ACRYLIQUE

FFF225

UTILISATION

Destiné à donner un revêtement brillant et résistant au trafic et protecteur pour les sols en béton ciré, thermo plastiques, carrelages, marbres, etc … Base acrylique spécialement conçue pour permettre le colmatage de tout revêtement plastique et poreux

MODE D'EMPLOI

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Les sols doivent être bien secs, nettoyés et rincés. L'Emulsion Acrylique, est prêt à l'emploi : étendre le produit d'une façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (de 30 à 60 minutes). Appliquer une 2ème couche et les suivantes en prenant bien soin de les croiser (3 couches conseillées). Consommation 1L pour environ 30m².

Entretien : Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre.

COMPOSITION & LEGISLATION

Résine acrylique.

CARACTERISTIQUES

Aspect : ..... Liquide émulsion
Couleur : ..... Blanc laiteux
Odeur : ..... légère
Densité : .....1.01 +/- 0.01
pH pur : 8/8.5

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS.